



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE RIO VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Número do processo: 16/2017

Vencedores da Licitação

Data Hora: 06/04/2017 - 14:00:00

Modalidade: Pregão

Objeto: Registro de Preço para futura contratação de empresa especializada em locação de usina de micro revestimento, acoplada em caminhão compatível, com disponibilidade de motorista e operador, para a operação de recapeamento asfáltico, visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Des

Empresa: CONSTRUTORA SANSIL LTDA

CPJ/CNPJ: 04.942.273/0001-06

E-mail: engsansil@gmail.com

Telefone: (62) 99934-4340

Representante: CONSTRUTORA SANSIL LTDA

CPF: 04.942.273/0001-06

Status: Sócio

Microempresa: Não

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
	1	Usina Móvel de Micro revestimento, acoplada em caminhão compatível, com disponibilidade de motorista e operador - Características Técnicas mínimas da usina. - Usina confeccionada em chapa de aço SAE 1020 (4,75 mm de espessura) reforçado, dobrado à frio, unido por processo de solda com alta penetração. Montada sobre chassi independente construído com vigas em perfil "U". - Silo: com capacidade mínima de 09 m³ rasos construído no formato "V" (tipo moega), com instalação de reforço estrutural externo (nervuras) nas paredes do silo, sistema de distribuição do material através de correia transportadora vulcanizada acionada por motor redutor hidráulico independente podendo operar inclusive em ambos os sentidos de rotação, calhas inferior (bica) de transferência construída com material altamente resistente a abrasão, com vibrador auxiliar de acionamento hidráulico, com porta de saída com regulagem manual escalonada para controle da quantidade dos agregados necessários ao traço pré-determinado. - No mínimo dois tanques individuais e metálicos para armazenamento de emulsão e de água - o tanque e emulsão com capacidades mínimas para 3.000 litros e o tanque para água com no mínimo 2.600 litros, ambos confeccionados em chapa em aço carbono de no mínimo 3/16" de espessura, equipamento com bocas de inspeção independentes, válvulas de segurança e contenção anti transbordamento. - Tanque para aditivos - confeccionado em aço inox, tipo pressurizado, para aditivos com capacidade mínima de 200 litros, equipado com válvula de segurança. - Tanque para óleo diesel - tanque metálico pressurizado para no mínimo 100 litros de óleo diesel para realizar limpeza do sistema ao final de cada operação, com carretel retrátil e mangueira com espessura mínima de 1/4" e com no mínimo 10 metros de comprimento e bico pulverizador metálico acoplado na mangueira. Composto com no mínimo 02 (duas) bombas d'água: - Bomba d'água - de alta pressão do tipo "pistão" para a limpeza do equipamento, acoplado com carretel retrátil com no mínimo 10 metros de mangueira de espessura de no mínimo 1/2", bico regulável. - Bomba d'água de no mínimo 1 1/2", do tipo centrífuga, com vazão mínima de até 35 m³/ hora, acionada por motor hidráulico equipado com sistema de regulagem de rotação manual. - Bomba para emulsão de palhetas, com a carcaça fabricada em ferro fundido, vazão de no mínimo 40 m³/hora, acionado por motor hidráulico independente e controle de rotação ajustável manualmente. - Motor estacionário a diesel com potência mínima de 90 HP, com no mínimo 4 (quatro) cilindros em linha, turbo alimentado, equipado com painel de instrumentos independente, com sistema de arrefecimento do pelo fluxo de água no bloco e no cabeçote, virabrequim forjado, partida a frio com vela aquecedora, compensador de massa, bomba rotativa mecânica com solenoide de parada, acionamento do comando de válvulas por engrenagens, tampa de válvulas de alumínio removível. - Sistema elétrico - de no mínimo 12 volts, alimentado pelo motor estacionário, circuito composto por fiação e chaves do tipo industrial, dimensionados para suportar cargas alternadas. - Sistema hidráulico - composto por no mínimo duas bombas de alto desempenho do tipo "pistão" para a esteira dosadora, filler, misturador, vibrador, bomba de água e bomba de emulsão, sistema hidráulico composto com deslocamento variável e mais duas do tipo engrenagens (comandos manuais/cilindros, helicoides da mesa), reservatório metálico para no mínimo 300 litros de óleo hidráulico, sistema integrado para filtragem (retorno) através de elemento interno, conjunto montado do radiador/trocador de calor para o sistema hidráulico, conjunto de comandos composto por unidades de acionamento (bloco mais solenoide) individuais. - Comandos hidráulicos - para acionamento e controles dos motores da bomba d'água de alta pressão, bomba dosadora d'água, bomba de emulsão, dosagem dos agregados, misturador, cilindros, controles da mesa, dosador de filler, vibrador de parede	UNIDADE	ROMANELLI UHF	2,0000	29.700,0000	59.400,0000



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE RIO VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Número do processo: 16/2017

Vencedores da Licitação

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
		interno. -Sistema de controle de vazão de agregados tipo "volumétrico" através de bomba de ação positiva e retroestrator. - Painel geral de comando e acionamento eletro hidráulicos - efetuados através de válvula solenoides independentes e blocos dotados de sistema de calibragem de rotações dos motores hidráulico, chave geral, caixa metálica especial para o alojamento e fixação das válvulas pilotadas bem como blocos hidráulicos e fiação elétrica, manômetro de pressão e temperatura hidráulica, horímetro, lâmpadas de indicação de funcionamento e anomalias no sistema. - Dois compartimentos - composto por caixa metálica bipartida sendo o 1º compartimento com capacidade para no mínimo 300 kg de cimento ou cal e o 2º para no mínimo 150 kg de fibras especiais, tampa superior, rosca sem fim acionada por motor hidráulico, agitador interno para evitar segregação do material agregado. - Plataforma traseira superior - equipada com sistema de cobertura metálica reforçada, acionado mecanicamente por catracas individuais. - Misturador - de mistura contínua, construído com chapas em aço de espessura de no mínimo 4,75 mm, de alta resistência ao desgaste por abrasão, dois eixos sincronizados por engrenagens em aço temperado tipo "guia", acionamento por dois motores hidráulicos independentes, sistema de controle angular através da inclinação mecânica. - Conjunto de mesa distribuidora /acabadora - construída com chapas de aço carbono SAE 1020 de espessura mínima de 4,00 mm, largura para aplicação mínima de 3,200 mm, equipada com sistema de helicoides angulares extensíveis hidráulicamente o que manter a caixa de distribuição em carga plena durante toda a operação, braços de sustentação com acionamento hidráulico independente, sistema hidráulico de deslocamento lateral da mesa. - Iluminação externa - feita por lanternas instaladas na dianteira e traseira do equipamento em conformidade a legislação em vigor (DENATRAM) bem com 02 faróis tipo "spot" para auxiliar em trabalhos noturnos além do sistema de alerta composto por "giroflex" e uma célula tipo "estroboscópica" instalados na parte superior traseira do equipamento. - Compartimento para ferramentas - confeccionado em aço carbono SAE 1020 dotado de porta articulada e fechadura independente, sistema de vedação integral por borrachas especiais. - Extintores - no mínimo dois suportes equipados com extintores de incêndio de no mínimo 12 kg cada.					
Total							59.400,0000
Total Geral							59.400,0000